

Adaptez la récolteuse à votre exploitation !



Tapis de déversement latéral avec ventilation



Disque de stabilisation (conseillé avec le secoueur à appui latéral)



Panneau de récupération à levage hydraulique



Ventilation sous-chassis



Accumulateur 4 ou 10 litres (secoueur à appui latéral)

Autres options disponibles sur demande :

- Kit refroidisseur d'huile • Rallonge pour terrain en forte pente
- Kit pour plantation dense • Autonomie hydraulique (secoueur à appui latéral)

SOMAREF : Votre partenaire récolte

Découvrez également notre gamme de récolte et de transfert des fruits

- automoteurs de récolte et récolteuses double • remorques de transport
- déclayeuse, table vibrante ...

Caractéristiques techniques	RPE à pince	RPE à appui latéral
Performances*		
Nombre d'arbre/min :	2/3	3/4
Superficie moyenne suivant intervalle de passage	6/10 ha	8/12 ha
Contenance (vrac)	1,5 t	
Hauteur maxi de vidage (standard)	900 mm	
Entraînement		
Puissance minimum requise	50 cv	
Équipement hydraulique requis	autonome	1 SE
Pompe hydraulique	avec multiplicateur sur pdf 540 tr/mn	
Attelage	Cat. II déporté	
Dimensions et poids		
Longueur Hors Tout (sans option)	8300 mm	8300 mm
Poids à vide (Kg)	1,5T	
Pneumatiques	10.0/75 - 15.3	

*Temps et capacité de récolte moyens pouvant varier suivant le type de verger et l'organisation du chantier

Les caractéristiques techniques et les photos sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis

SOMAREF SARL

Le Bas Faget • 24240 POMPORT (France)

Tél. 05 53 57 30 46 • Fax. 05 53 24 22 91

Email : somaref@wanadoo.fr

Internet : www.somaref.com

Distributeur :

SOMAREF

Récolteuse de Prunes d'Ente sur Réceptacle

SYSTEME BREVETE



Modèle Eventail



Fabrication française



LES PLUS QUI FONT LA DIFFERENCE !



Position d'approche



Position de récolte



Position de vidage



Position de transport

Large choix de Baleines maîtresses pour s'adapter à tous les vergers

Vidage par fond mouvant débrayable.

Bac de réception d'une capacité de 1,5 T de prunes

Panneau de récupération des fruits amovible

Poignée de commande ergonomique

Réglage indépendant de la hauteur de chaque roue

Choix entre 2 technologies de secouage

Plus de 40 m² de surface de réception

Panneau porte-éventail à commande hydraulique

Timon directionnel à déport hydraulique



Secoueur à pince fixe

- Mâchoires flottantes
- Ouverture maxi : 600 mm
- Serrage et secouage automatique
- Intensité de secouage réglable
- Déport : 800 mm



Secoueur à pince relevable

- Mâchoires flottantes
- Ouverture maxi : 600 mm
- Serrage et secouage automatique
- Intensité de secouage réglable
- Position relevée pour le transport
- Déport : 800 mm



Secoueur à appui latéral

- Force de poussée sur l'arbre réglable
- Position relevée pour le transport
- Déport : 465 mm